

# Mapelux Lucida

**Gemetalliseerde  
glanswas met dubbele  
vernetting en een hoge  
weerstand**

## TOEPASSING

**Mapelux Lucida** wordt in normale omgevingen, zoals winkels, showrooms, appartementen, kantoren etc., binnenshuis gebruikt voor de bescherming van zeer intensief gebruikte vloeren van **Mapefloor System** of om na de afwerking het onderhoud te vergemakkelijken op vloeren van **Ultratop**.

### Voorbeelden van toepassingen

- Beschermende behandeling van binnenvloeren op harsbasis van **Mapefloor System** in normale omgevingen.
- Beschermende behandeling van zelfegaliserende binnenvloeren van **Ultratop** in normale omgevingen, zoals showrooms, winkels en appartementen.
- Beschermende behandeling van decoratieve vloeren die zijn gemaakt met **Ultratop** of natuurlijke toeslagmaterialen, nadat een geschikte nabehandeling is aangebracht, in omgevingen voor civiel gebruik, zoals showrooms, winkels en appartementen.

## EIGENSCHAPPEN

**Mapelux Lucida** is een gemetalliseerde glanswas met een hoge bestandheid tegen verkeer en veelvuldige reiniging, ook met krachtige reinigingsmiddelen.

Dankzij de dubbele vernetting (die alle bestanddelen bindt), is de **Mapelux Lucida**-waslaag simpel te reinigen en gemakkelijk vrij te houden van (door het verkeer) ontstane sporen. **Mapelux Lucida** is zeer vloeibaar en snel en gemakkelijk op het oppervlak aan te brengen.

## BELANGRIJK

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10° C.

## AANBRENGEN

### Vorbereiden van de ondergrond

Wacht nadat de vloer van **Mapefloor System** is aangebracht, tenminste 24 uur alvorens **Mapelux Lucida** aan te brengen.

Voor oppervlakken van **Ultratop** die zijn behandeld met een specifiek afwerkproduct, geldt dat **Mapelux Lucida** pas mag worden aangebracht nadat de afwerking volledig droog is.

### Aanbrengen van het product

**Mapelux Lucida** moet in twee gekruiste lagen worden aangebracht om het oppervlak een goede bescherming te bieden.

Breng een eerste uniforme laag **Mapelux Lucida** aan met een daarvoor geschikte waxwisser/mop. Wanneer de eerste laag volledig droog is, moet de tweede laag kruislings op de eerste laag worden aangebracht.

## Reinigen

Voor het aanbrengen van **Mapelux Lucida** gebruikt gereedschap moet na gebruik met water worden gereinigd.

## VERBRUIK

50 g/m<sup>2</sup>.

## VERPAKKING

Mapelux Lucida is verkrijgbaar in jerrycans van 10 kg.



## TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

### PRODUCT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vorm:                                 | emulsie   |
| Kleur:                                | wit-blauw |
| Volumieke massa (g/cm <sup>3</sup> ): | 1.036     |
| Droge-stofgehalte (%):                | 23        |

### GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23°C en 50% R.V.)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Aanbrengtemperatuur: | van +10° C tot +30° C |
| pH:                  | 8.4 ± 0.2             |

#### HOUDBAARHEID

Mapelux Lucida is, mits in de originele verpakking bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C bewaard, 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

#### ATTENTIE

*Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.*

#### JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document, maar dit gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende TDS gestelde eisen. Raadpleeg de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com) voor de meest recente TDS en garantie informatie.

**BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE BEWOORDING OF INHOUD VAN DEZE TDS, VERVALLEN ALLE GERELATEERDE MAPEI GARANTIES.**

**Referentiemateriaal over dit product is op verzoek verkrijgbaar en te vinden op de Mapei-website [www.mapei.be](http://www.mapei.be), [www.mapei.nl](http://www.mapei.nl) en [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



DE WERELDPARTNER IN DE BOUW